

電動吊車

佑昂有限公司
TEL: 03-4206691



說明：

1. 吊車種類選擇，依據客戶搬運特性選擇單速型或雙速型吊車。
2. 安裝方式與治具，均依據現場需求，設計製造。
3. 雙速型吊車說明：
 - (1). 標準行程：3000MM。
 - (2). 單一控制開關，一段-慢速、二段-快速。
 - (3). 速度設計，出廠時設定標準快慢速比為4:1。
 - (4). 吊車為全密閉式結構，有防水、防塵之功能。

雙速型主機規格：

電壓：三相電壓、220V、50HZ

型號 (單鍊條)	荷重 能力	速度 M/MIN	馬達出力 KW	型號 (雙鍊條)	荷重 能力	速度 M/MIN	馬達出力 KW
GM2 125.06	125KG	1.5/6	0.09/0.35	GM2 160.03	160KG	0.8/3	0.09/0.35
GM2 125.08	125KG	2/8	0.09/0.35	GM2 160.04	160KG	1/4	0.09/0.35
GM2 125.10	125KG	2.5/10	0.09/0.35	GM2 160.05	160KG	1.3/5	0.09/0.35
GM2 125.12	125KG	3/12	0.09/0.35	GM2 160.06	160KG	1.5/6	0.09/0.35
GM2 125.16	125KG	4/16	0.09/0.35	GM2 160.08	160KG	2/8	0.09/0.35
GM2 160.06	160KG	1.5/6	0.09/0.35	GM2 160.12	160KG	3/12	0.09/0.35
GM2 160.08	160KG	2/8	0.09/0.35	GM2 250.03	250KG	0.8/3	0.09/0.35
GM2 160.10	160KG	2.5/10	0.09/0.35	GM2 250.04	250KG	1/4	0.09/0.35
GM2 160.12	160KG	3/12	0.09/0.35	GM2 250.05	250KG	1.3/5	0.09/0.35
GM2 250.06	250KG	1.5/6	0.09/0.35	GM2 250.06	250KG	1.5/6	0.09/0.35
GM2 250.08	250KG	2/8	0.09/0.35	GM2 250.08	250KG	2/8	0.09/0.35
GM4 250.08	250KG	2/8	0.22/0.90	GM2 500.03	500KG	0.8/3	0.09/0.35
GM4 250.10	250KG	2.5/10	0.22/0.90	GM2 500.04	500KG	1/4	0.09/0.35
GM4 250.12	250KG	3/12	0.22/0.90	GM4 500.04	500KG	1/4	0.22/0.90
GM4 250.16	250KG	4/16	0.22/0.90	GM4 500.05	500KG	1.3/5	0.22/0.90
GM4 250.20	250KG	5/20	0.22/0.90	GM4 500.06	500KG	1.5/6	0.22/0.90
GM4 500.08	500KG	2/8	0.22/0.90	GM4 500.08	500KG	2/8	0.22/0.90
GM4 500.10	500KG	2.5/10	0.22/0.90	GM4 500.10	500KG	2.5/10	0.22/0.90

- 【註】 1. 荷重能力從 125KG 至 1,000KG，若需詳細資料請連絡本公司。
2. 主機規格若有變動，不另行通知。