

真空搬運機

佑昂有限公司
TEL: 03-4206691



說明：

1. 搬運迅速，操作容易，任何年齡性別皆可輕進行搬運。
2. 本設備在搬運中，無振盪之問題，絕不會使工件受損。
3. 電源中斷時，設備自動將安全控制閥關閉，使工件不會掉落，並可完成搬運動作。
4. 備有各類型吸盤治具，以配合不同工件使用。
5. 另備有隔音箱，減低真空馬達產生噪音之問題。
6. 另備有長柄式控制開關，以配合較高之堆疊高度使用。
7. 安裝方式，均依據現場需求，設計製造。

主機標準結構：

(1). 真空馬達機
(2). 主力搬運管
(3). 標準式控制開關
(4). 空氣濾清器
(5). 吸盤治具

【註】吸盤依據工件樣式選擇，高度約 40-100MM。

主機規格：

電壓：三相電壓、220V、60HZ

型號	荷重能力 KG	馬達 KW	最長長度 MM	最短長度 MM	有效行程 MM
VM-120	40	2.55	2670	870	1800
VM-160	60	3.45	2690/4190	890/1590	1800/2600
VM-180	80	3.45	2690/4190	890/1590	1800/2600
VM-200	100	6.6	2690/4190	990/1790	1700/2400
VM-230	120	6.6	2690/4190	990/1790	1700/2400
VM-250	180	6.6	2690	1190	1500

【註】：主機規格若有變動，不另行通知。