

輕型軌道

佑昂有限公司
TEL: 03-4206691



軌道規格：

型號	規格	長度 (M)	最大荷重 (KG)
小 C 軌	57*67*4.2T	3/6	200
大 C 軌	85*100*3.0T	3	80
大 C 軌	85*100*4.0T	3	120

【註】：軌道規格若有變動，不另行通知。

軌道配件：

名稱	說明
四輪塑鋼滑車	配合主機使用
六輪塑鋼滑車套組	跨距軌使用
二輪塑鋼/鐵滑車	空壓配管用
軌道懸吊組	依據安裝方式選用
軌道法蘭片	軌道接合或軌道封蓋用
防撞膠塊	防止滑車組直接碰撞用
範圍限定膠塊組	限定軌道使用範圍

說明：

1. 拉動時輕巧、靈活，滑輪採特殊材質製作，在使用上，不會產生噪音、鐵屑。
2. 擴充性強，可隨工作區域改變增長或縮小，遷移時拆、裝容易，可節省再次投資的費用。
3. 安裝方式：
 - (1). XY 天車式：
懸吊型、立柱型。
 - (2). 單軌式：
懸吊型、立柱型。
 - (3). 懸臂式：
掛壁型、倒掛型、活動台車伸縮型立柱、立柱型。
 - (4). 曲臂式：
單軌型、XY 天車型、立柱型。
4. 安裝廠房結構：
 - (1). RC 廠房：利用膨脹螺絲(壁虎)鎖付。
 - (2). 鋼骨結構廠房：採扣件鎖付。
5. 特殊軌道安裝，可依客戶需求設計。