

# 無重力吊桿-倍力士

佑昂有限公司  
TEL : 03-4206691

標準式：

主機規格：氣源壓力：6kg/c m<sup>2</sup>



型號	荷重能力 (KG)	有效行程 (MM)
BALIS- 60	60	1200
BALIS-100	100	1200
BALIS-150	150	1200
BALIS-250	250	1200

【註】：主機規格若有變動，不另行通知。

水平式：



主機規格：

氣源壓力：6kg/c m<sup>2</sup>

型號	荷重能力 (KG)	有效行程 (MM)
L-BALIS-50	50	1200
L-BALIS-75	75	1200
L-BALIS-125	125	1200

【註】：主機規格若有變動，不另行通知。

說明：

1. 本設備可用在防爆區及高溫場所使用。
2. 本設備可依工件重量調整速度，利用作業者手感的任意定位，不會產生振盪之問，以降低搬運、組裝中工件之損壞。
3. 當氣源停止時，設備會自行啟動安全保護，自行閉鎖，使工件不會迅速滑落。
4. 本設備控制方式，分為下列三種：
  - (1). 上、下開關控制方式。
  - (2). 全揚程平衡控制方式。  
【即無重力狀態，作業者只要用3公斤的力量，就可將工件隨意做上升、下降之移動。】
  - (3). 連動式控制方式。
5. 當氣源壓力不足，荷重能力，會依比例下降。
6. 安裝方式與治具，均依據現場需求，設計製造。